

# Silence 45-R



Persiana enrollable de aluminio constituida a base de perfiles rectos de Aluminio Extrusionado; lama de doble pared de 45x1.5 mm recta con troqueles en la parte superior para paso de luz y ventilación interior, cosidas lateralmente mediante tapones laterales de acero inoxidable, perfiles de PVC interiores entre lama y lama para amortiguar los ruidos producidos al abrir y cerrar las lamas, goma inferior maciza de estanqueidad fabricada en EPDM negro, guías laterales de aluminio extrusionado y burlete para evitar rozamientos, ejes superiores reforzados y motor superior tubular.

## Descripción: Silence 45-R

### Perfil:

Lama de doble pared de 45x1.5 mm recta con troqueles en la parte superior para paso de luz y ventilación interior, cosidas lateralmente mediante tapones laterales de acero inoxidable, perfiles de PVC interiores entre lama y lama para amortiguar los ruidos producidos al abrir y cerrar las lamas.

### Tamaño:

Medidas máx. de fabricación 7.000 x 4.000 mm (ancho x alto)  
 Diámetros rollo: ver tabla adjunta  
 Peso: 14.0 Kg./m<sup>2</sup>

### Colores:

Lacado o anodizado según carta Ral.

### Guías:

De embutir en el marco ó estándar de 65x34x3 mm  
 Aloja guías laterales estructurales de 80x80x3 mm (opción)  
 Maxi aloja guía laterales estructurales de 130x80x3 mm (opción)  
 Central extraíble o fija de 130x40x2 mm (opción)

### Motores:

Necesario en todos los casos. En función del peso de la puerta, altura, nº de maniobras a realizar o acceso al local existen diferentes tipos: TUBULAR o TUBULAR con sistema desbloqueo maneta interior (Consultar pesos máximos admitidos, medidas y sistemas desbloqueo según la instalación)

### Automatismo:

Pulsadores estándar  
 Equipo electrónico Mod.Milenium de COLLBAIX, con maniobra a baja tensión ( 12 V.) según las normativas vigentes.  
 Mandos a distancia.

### Registro:

Será necesario y obligatorio fabricar un registro desmontable para acceder a ésta. El registro deberá tener una medida de todo el largo de la persiana. Este permitirá acceder a los mecanismos para realizar el mantenimiento.

### Cajones:

Cajón MEGABOX (opción). Cajón de aluminio extrusionado del mismo color de la puerta que esconde los mecanismos de la persiana y el motor y a su vez es registrable para acceder a los mecanismos de la puerta.  
 Cajón BASICBOX (opción). Cajón de aluminio extrusionado del mismo color de la puerta que esconde los mecanismos de la persiana y el motor y a su vez es registrable para acceder a los mecanismos de la puerta.

### Instalación y Certificados:

La instalación será acometida por personal técnico de COLLBAIX. Se entregará el "CERTIFICADO DE GARANTIA COLLBAIX" una vez finalizada la instalación


Nota: Estos datos son orientativos y genéricos a título informativo. La empresa se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso. Recomendamos nos consulten para poder estudiar cada proyecto de forma personal.

### Tipos de guías


#### Guía estándar (65x34x3 mm)



#### Aloja guía (80x80x3 mm)



#### Maxi aloja guía (130x80x3 mm)



#### Guía central (130x40x2 mm)



### Medidas persiana (aprox. en m.)



Alto luz (A)	Rollo (B)
1,50	Ø 0,33
2,00	Ø 0,35
2,50	Ø 0,36
3,00	Ø 0,37
3,50	Ø 0,39
4,00	Ø 0,40
4,50	Ø 0,41
5,00	Ø 0,43
5,50	Ø 0,44